碳纤维机械扭矩扳手

检验证书

注意: 仅限于顺时针方向使用



IST-48WM125C

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 符合DIN ISO 6789标准
- 符合ASME B 107.300标准
- 碳纤维管, 重量更轻
- 棘轮式头部
- 双视窗设计, 清晰的刻度窗
- 防滑手柄
- 推拉式锁紧装置, 操作方便

技术参数

型号	扭矩范围	精度	分度值	方头尺寸(D)	长度	净重
IST-48WM60C	10~60N.m	±3%	0.5N.m	3/8"	387mm	810g
IST-48WM100C	10~100N.m		0.5N.m	1/2"	433mm	880g
IST-48WM125C	25~125N.m		0.5N.m	3/8"	433mm	880g
IST-48WM200C	20~200N.m		1N.m	1/2"	491mm	990g
IST-48WM400C	70~400N.m		1N.m	1/2"	700mm	1800g
IST-48WM550C	110~550N.m	±3% (≤500N.m) ±4% (>500N.m)	1N.m	3/4"	930mm	2380g
IST-48WM850C	250~850N.m		1N.m	3/4"	1375mm	3320g
IST-48WM1000C	400~1000N.m		1N.m	3/4"	1375mm	3320g